

INFORMATIONEN ZU DEN STOFFQUALITÄTEN

	Flächengewicht	Recycling-Material	Anwendungen			empfohlene Druckart			
			Außen	Innen	B1 (flammhemmend)	Sublimationsdruck	Digital-Direkt-Druck	Latexdruck	Siebdruck
POLYWEB PLUS® RC POWERFLAG-RC	155 g/m ²	✓	✓				✓		✓
POLYAIR DYNAMICFLAG	120 g/m ²		✓			✓	✓		✓
POLYTRANS STANDARDFLAG	110 g/m ²		✓	✓	✓	✓	✓		✓
POLYNETZ	250 g/m ²		✓				✓		✓
PES VLIES	150 g/m ²		✓	✓	✓			✓	✓
POLYCANVAS	205 g/m ²		✓	✓	✓	✓	✓		✓
POLYDEKO TOP L	290 g/m ²		✓	✓	✓			✓	
POLYESTER SATINETTE	420 g/m ²			✓		✓			
POLYDEKO L	260 g/m ²			✓	✓			✓	
POLYCANVAS L	170 g/m ²			✓	✓			✓	
POLYDEKO BACK LIGHT L	170 g/m ²			✓	✓			✓	
POLYDEKO GL RC	240 g/m ²	✓		✓	✓			✓	
POLYDEKO L RC	220 g/m ²	✓		✓	✓			✓	